



KRISTAL



KRISTAL BASE

ASTRA PLUS



ASTRA



KHEOS PLUS



KHEOS

# ARTIKA

## CARATTERISTICHE TECNICHE - MAIN FEATURES



- Banca dati interattiva su SD CARD
- Alimentazione 230 V - 50Hz
- Menù multilingue
- Telaio perimetrale in acciaio verniciato a polveri
- Manometri 80mm classe 1 Pulse free
- Display retroilluminato 4 righe x 16 caratteri
- Compressore ermetico 1/4 HP 12cc
- Pompa vuoto alto vuoto
- Filtri refrigerante 2 cartucce ad accesso esterno 45 Kg
- Filtro iniezione aria per carico olio/UV
- Ruote 2 pneumatici da 260 mm + 2 anteriori con freno
- Plastiche in ABS vergine
- Bloccaggio bombola meccanico a scorrimento (CSS)
- Maniglia posteriore
- Contatori di servizio
- Tubi HP-LP 2,5 mt avvolgibili lateralmente
- Kit Tropic opzionale
- Stampante termica opzionale
- Kit di flussaggio opzionale
- Peso Lordo 79 Kg



- Interactive database on SD CARD
- Power supply 230 V - 50Hz
- Multilinguage menu
- Perimetrical chassis, steel and powder painted
- Gauges 80mm class 1 pulse free
- Backlighted display
- Hermetic compressor 1/4 HP 12cc
- High vacuum level pump
- 2 Refrigerant filter easy accessible
- Air injection filter for Oil/UV
- N° 2 back wheels (260mm) + N° 2 front wheels with brakes
- ABS plastics
- Refrigerant bottle mechanical lock (CSS)
- Rear handle
- Service counters
- Red and blue HP-LP hoses with external pipe locations
- Optional Kit Tropic
- Optional Thermal printer
- Optional Flushing Kit
- Gross weight Kg 79





KRISTAL



KRISTAL BASE

ASTRA PLUS



ASTRA



KHEOS PLUS



KHEOS

# ARTIKA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Banque de données interactive sur CARTE SD
- Alimentation 230 V - 50Hz
- Conformité DESP/CE
- Menu multilingue
- Chassis périmétrique en acier verni à poudre
- Manomètres 80 mm classe 1 Pulse free (sans impulsions)
- Écran rétroéclairé 4 lignes x 16 caractères
- Compresseur hermétique 1/4 HP 12 cc
- Pompe à vide à haut degré de vide 0,1 mbar
- Filtres réfrigérant 2 cartouches à accès externe 45 Kg
- Filtre injection d'air x remplissage d'huile/UV
- Roues 2 pneus de 260 mm + 2 avec frein
- Matières plastiques en ABS
- Blocage bouteille de réfrigérant
- Poignée arrière
- Compteur de service
- Tuyaux HP-LP 2,5 m enroulables latéralement
- Kit tropic en option
- Imprimante thermique en option
- Kit de fluxage en option
- Poids brut 79 Kg



- Base de datos interactiva en TARJETA SD
- Alimentación 230 V - 50 Hz
- Conformidad CE/PED
- Menú multilinguas
- Bastidor perimétrico de acero con recubrimiento en polvo
- Manómetros 80 mm clase 1 Pulse free
- Pantalla con iluminación trasera 4 renglones x 16 caracteres
- Compresor hermético 1/4 HP 12cc
- Bomba de alto vacío 0,1 mbar
- Filtros de refrigerante 2 cartuchos con acceso externo 45 kg
- Filtro de inyección de aire para carga de aceite/UV
- Ruedas 2 neumáticos de 260 mm + 2 con freno
- Plásticos en ABS
- Bloqueo de la bombona de refrigerante
- Tirador trasero
- Contador de servicio
- Tubos HP-LP de 2,5 m con enrollado lateral
- Kit Tropic opcional
- Impresora térmica opcional
- Kit de fluidificación opcional
- Peso bruto 79 kg